

Двигатель ЯМЗ-236М2, основная комплектация



Ярославль, Россия

Основная комплектация, без сц и КП, мощность 180 л.с., без наддува, Евро-0

Число цилиндров 6

Расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°

Порядок работы цилиндров 1-4-2-5-3-6

Диаметр цилиндра, мм 130

Ход поршня, мм 140

Рабочий объем, л 11, 15

Степень сжатия 16, 5

Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее 132 (180)

Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин 2100

Частота вращения холостого хода, об/мин

- максимальная, не более 2275
- минимальная, не более 550-650

Удельный расход топлива при 2100 об/мин, г/(кВт ч):

- при 100% мощности: 214

Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более 0, 5

Топливный насос типа 60.1111005-30, высокого давления, шестиплунжерный, золотникового типа, диаметр плунжера 10 мм, ход 11 мм

Турбокомпрессор отсутствует

Генератор переменного тока, максимальная сила тока 28А, модели 1322.3771

Пусковое устройство электрический стартер мощностью 8, 2 кВт, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1020х1040х1220

Масса двигателя, кг 890*

Основные потребители, изделия:

Кран дизель-электрический КС-4372в, КС-5871 Машзавод г.Югра

Судовые двигатели ОАО "Богородский машзавод", г.Богородск

Судовые дизельредукторные агрегаты ЗАО "Тюменьсудокомплект"

На сайте представлен не полный список моделей и комплектаций! Интересующую Вас модель двигателя и комплектацию уточняйте у менеджера! Звоните!

^{*} масса сухого двигателя



avizinfo.ru

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: --

Витальевич Алексей

(4852) 68-21-68