

## Двигатель ЯМЗ-236М2, основная комплектация



Ярославль, Россия

Основная комплектация, без сц и КП, мощность 180 л.с., без наддува, Евро-0

Число цилиндров 6  
Расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°  
Порядок работы цилиндров 1-4-2-5-3-6  
Диаметр цилиндра, мм 130  
Ход поршня, мм 140  
Рабочий объем, л 11, 15  
Степень сжатия 16, 5  
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее 132 (180)  
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин 2100  
Частота вращения холостого хода, об/мин  
- максимальная, не более 2275  
- минимальная, не более 550-650  
Удельный расход топлива при 2100 об/мин, г/(кВт ч):  
- при 100% мощности: 214  
Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более 0, 5  
Топливный насос типа 60.1111005-30, высокого давления, шестиплунжерный, золотниковый типа, диаметр плунжера 10 мм, ход 11 мм  
Турбокомпрессор отсутствует  
Генератор переменного тока, максимальная сила тока 28А, модели 1322.3771  
Пусковое устройство электрический стартер мощностью 8, 2 кВт, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ  
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1020x1040x1220  
Масса двигателя, кг 890\*

\* масса сухого двигателя

Основные потребители, изделия:

Кран дизель-электрический КС-4372в, КС-5871 Машзавод г.Югра  
Судовые двигатели ОАО "Богородский машзавод", г.Богородск  
Судовые дизельредукторные агрегаты ЗАО "Тюменьсудокомплект"  
На сайте представлен не полный список моделей и комплектаций! Интересующую Вас модель двигателя и комплектацию уточняйте у менеджера! Звоните!

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Витальевич Алексей**

**(4852) 68-21-68**