

Двигатель ЯМЗ-236М2, основная комплектация



Ярославль, Россия

Основная комплектация, без сц и КП, мощность 180 л.с., без наддува, Евро-0

Число цилиндров 6
Расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°
Порядок работы цилиндров 1-4-2-5-3-6
Диаметр цилиндра, мм 130
Ход поршня, мм 140
Рабочий объем, л 11, 15
Степень сжатия 16, 5
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее 132 (180)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин 2100
Частота вращения холостого хода, об/мин
- максимальная, не более 2275
- минимальная, не более 550-650
Удельный расход топлива при 2100 об/мин, г/(кВт ч):
- при 100% мощности: 214
Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более 0, 5
Топливный насос типа 60.1111005-30, высокого давления, шестиплунжерный, золотниковый типа, диаметр плунжера 10 мм, ход 11 мм
Турбокомпрессор отсутствует
Генератор переменного тока, максимальная сила тока 28А, модели 1322.3771
Пусковое устройство электрический стартер мощностью 8, 2 кВт, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1020x1040x1220
Масса двигателя, кг 890*

* масса сухого двигателя

Основные потребители, изделия:

Кран дизель-электрический КС-4372в, КС-5871 Машзавод г.Югра
Судовые двигатели ОАО "Богородский машзавод", г.Богородск
Судовые дизельредукторные агрегаты ЗАО "Тюменьсудокомплект"
На сайте представлен не полный список моделей и комплектаций! Интересующую Вас модель двигателя и комплектацию уточняйте у менеджера! Звоните!

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Витальевич Алексей

(4852) 68-21-68