

Двигатель ЯМЗ-238М2, основная комплектация



Ярославль, Россия

Основная комплектация, без сц и КП, мощность 240 л.с., без наддува, Евро-0

Число цилиндров 8

Расположение цилиндров V-образное, угол развала 90°

Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8

Диаметр цилиндра, мм 130

Ход поршня, мм 140

Рабочий объем, л 14, 86

Степень сжатия 16, 5

Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее 176 (240)

Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин 2100

Частота вращения холостого хода, об/мин

- максимальная, не более 2275

- минимальная, не более 550-650

Удельный расход топлива при 2100 об/мин, г/(кВт ч):

- при 100% мощности: 214

Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более 0, 5

Топливный насос типа 80.1111005-30, высокого давления восьмиплунжерный, золотниковый типа, диаметр плунжера 10 мм, ход 11 мм

Турбокомпрессор отсутствует

Генератор переменного тока, максимальная сила тока 50А, модели 1322.3771

Пусковое устройство электрический стартер постоянного тока, мощностью 8, 2 кВт, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1020х1040х1220

Масса двигателя, кг 1075*

* масса сухого двигателя

Основные потребители, изделия:

Судовые двигатели "Богородский машиностроительный завод", судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО "Тюменьсудокомплект")

На сайте представлен не полный список моделей и комплектаций! Интересующую Вас модель двигателя и комплектацию уточняйте у менеджера! Звоните!

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Витальевич Алексей

(4852) 68-21-68