

Четырехсторонний строгальный станок модели С25-5А.09.



AvizInfo.ru

Ярославль, Россия

Станок модели С25-5А-09 предназначен для плоского и профильного фрезерования досок, планок, брусков и брусьев, в том числе изготовления профилированного домостроительного бруса.

Область применения – производство столярно-строительных изделий, мебельные и деревообрабатывающие производства, домостроение.

Станок мод. С25-5А-09 имеет пять суппортов: нижний, правый, левый, верхний и калевочный. Профильные работы могут выполняться боковыми, верхней и калевочными фрезами. Для деления обрабатываемого материала по ширине на шпиндель калевочного суппорта могут быть установлены пилы. Калевочный суппорт предназначен для работы в нижнем положении.

Все механизмы станка установлены на массивной чугунной литой станине, устраняющей вибрацию при работе станка.

Механизм подачи станка рассредоточенного типа с верхними и нижними приводными подающими роликами. Верхние подающие ролики с рифлением «волчий зуб» обеспечивают обработку заготовок любой влажности. Секционные передние и задние прижимы полностью устраняют «вырывы» на входе и выходе заготовки из зоны резания и оснащены направляющим элементом, обеспечивающим точное их базирование и простоту настройки

Станок изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Передний стол станка – длинный в базовой комплектации. Также в базовой комплектации устанавливаются цифровые отсчетные устройства для установки суппортов на размер обработки с точностью 0,1 мм.

Дополнительно могут быть установлены:

- система смазки рабочих поверхностей столов;
 - двигатели увеличенной до 15 кВт мощности на вертикальных суппортах;
 - дополнительная базовая линейка, позволяющая полностью устранить кривизну, «пропеллер» на готовом изделии, имеющийся на исходной заготовке;
 - пневматические прижимы верхних подающих роликов обеспечивающие более равномерное усилие при подаче обрабатываемой заготовки, что улучшает качество обработки;
 - звукоизолирующее ограждение для снижения уровня шума.
- По желанию заказчика может быть изменена наименьшая ширина обработанного изделия.

За дополнительную плату возможно изготовление станка для изготовления спецпрофиля бруса.

Для установки различного дереворежущего инструмента:

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru
с посадкой ?60Н7: станок комплектуется переходными оправками до ?60h6;

различной длины: станок комплектуется проставочными кольцами на вал шпинделя

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Пономарев Сергей

8 903 690 02 22

**п. Прибрежный, Костромское
шоссе. д. 25, оф. 13**