

Многопил рамный «Тайга СМР-1»



Ярославль, Россия

Станок является оборудованием второго ряда и предназначен для распиловки двух- трёхкантного бруса на обрезной пиломатериал. Получаемая продукция отличается геометрией позволяющей использовать полученную продукцию в мебельной промышленности или отгружать на экспорт в соответствии с условиями контрактов касающихся качества пиломатериала.

Станок характеризуется:

- Лёгкостью управления процессом пиления.
- Высокой производительностью.
- Малой толщиной пропила
- Минимальным количеством обслуживающего персонала
- Малым энергопотреблением.
- Быстрым сроком окупаемости.

технические характеристики

- Максимальная высота обрабатываемого лафета (мм.) 250
- Максимальная ширина обрабатываемого лафета (мм.) 450
- Длина обрабатываемого лафета (мм.) 6500
- Минимальная толщина получаемой доски (мм.) 14
- Характеристики пил - длина/ширина/толщина (мм.) 660/73/1.3
- Толщина пропила (мм.) 2.7
- Количество пил в поставе 15
- Частота пиления (полных ходов /мин.) 360
- Скорость подачи (метров/час) 45/60/90
- Мощность двигателя (кВт) 15
- Напряжение (V) 380
- Габариты станка длина/высота/ширина (мм.) 1600/2200/1200
- Габариты рольгангов (4 секции) (мм.) 8000/1000/1200
- Производительность по обрезной доске 25 мм/час (м.куб) 2.5
- Вес общий (кг.) 1600

Цена: **495 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Пономарев Сергей

AvizInfo.ru
8 903 690 02 22
Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

п. Прибрежный, Костромское шоссе. д. 25, оф. 13